



Vespa Sprint 125 3V



ДВИГУН

Тип	Одноциліндровий 4-тактний з електронним впорскуванням
Розподільний механізм	Кулачковий моновал в головці циліндрів SOHC, 3 клапани
Живлення	Нове електронне впорскування PFI (Уприскування палива у впускний тракт)
Охолодження	Форсованим повітрям
Система пуску	Електрична
Система змащування	Вологий картер
Зчеплення	Автоматичне центрифужного типу, сухе з демпферними упорами
Коробка передач	Автоматичний варіатор CVT з сервоуправлінням крутного моменту

ХОДОВА ЧАСТИНА

Несна конструкція	Рама зі сталюого листа з навареними конструкційними підсиленнями
Передня підвіска	Одноважільна з гвинтовою пружиною і моноамортизатор двосторонньої дії – хід 78 мм
Задня підвіска	Гвинтова пружина з регулюванням попереднього стиснення (4 позиції) і гідравлічним моноамортизатором двосторонньої дії - хід 70 мм
Диск переднього колеса	Легкосплавний 3,00x12"
Диск заднього колеса	Легкосплавний 3,00 x12"
Передня шина	Безкамерна 110/70-12"
Задня шина	Безкамерна 120/70-12"
Переднє гальмо	Диск з нержавіючої сталі \varnothing 200 мм з гідравлічним управлінням
Заднє гальмо	Барабан \varnothing 140 мм з механічним

РОЗМІРИ

Довжина/ширина	1 860/735 мм
Висота по сідлу	790 мм
Колісна база	1 340 мм
Ємність паливного баку	8 літрів
Норма токсичності	Euro 3