



## Vespa Sprint 2T



### ДВИГУН

Тип	Одноциліндровий Hi-Per2 2-тактний, з 3-ходовим каталізатором і системою вторинного повітря SAS
Об'єм двигуна (см3)	49
Діаметр циліндра/ Хід поршня(мм)	40,0 / 39,3
Розподільний механізм	Пластинчатий клапан в картері
Система пуску	Електрична і кик-стартер
Система змащування	Автоматичний змішувач
Зчеплення	Автоматичне центрифужного типу, сухе з демпферними упорами
Коробка передач	Автоматичний варіатор CVT з сервоуправлінням крутного моменту

### VEICOLO

Несна конструкція	Рама зі сталюого листа з навареними конструкційними підсиленнями
Передня підвіска	Одноважільна з гвинтовою пружиною і гідравлічний моноамортизатор двосторонньої дії – хід 78 мм
Задня підвіска	Гідравлічний моно амортизатор – хід 69 мм
Диск переднього колеса	Легкосплавний 3,00x12"
Диск заднього колеса	Легкосплавний 3,00x12"
Передня шина	Безкамерна 110/70-12"
Задня шина	Безкамерна 120/70-12"
Переднє гальмо	Диск з нержавіючої сталі ø 200 мм з гідравлічним управлінням
Заднє гальмо	Барабан ø 110 мм

### РОЗМІРИ

Довжина/ширина	1 860/735
Висота по сідлу	790 мм
Колісна база	1 340 мм
Ємність паливного баку	7 літрів
Норма токсичності	Euro 2